

Import uitzendingen versie 3. SETU/XML

Manier van aanlevering

- XML formaat.

Per record gelden de volgende uitgangspunten :

- Alleen gevulde velden, zolang ze niet verplicht zijn, worden aangeleverd.
- Records met foutieve of incomplete gegevens worden in totaliteit geweigerd.

Verklaring gebruikte afkortingen

Num = numeriek.

Alf = alfabetisch.

5.2 = 5 cijfers voor de komma met 2 decimalen, als decimale teken wordt de .(punt) opgenomen in het aan te leveren bestand.

Verslaglegging fouten

Afgekeurde gegevens zullen worden gerapporteerd met weergave van de gevonden waarde.

Import definitie

Voorbeeld XML.

Met *** achter de tag wordt de inhoud van de tag weergegeven met een verwijzing naar de specificatie, die na de voorbeeld XML is opgenomen in het document.

Voorbeeld XML

```

<Assignments>
<Assignment>
<AssignmentId>
<IdValue>          *** ADMINISTRATIENUMMER/DEBITEURNUMMER/UITZENDKRACHTNUMMER/STARTDATUM #1
</AssignmentId>
<BillToEntityId>.....</BillToEntityId>          *** FACTUREREN AAN DEBITEURNUMMER #2
<PositionId>
<IdValue    ">1234<          ***indien positie 16 is quote en er staat ergens (voor positie 100) een >
                                in de regel, dan wordt gekeken (vanaf de positie waar de > staat) waar de
                                volgende < staat. de 4 posities numeriek) voor deze < zijn de FUNCTIECODE
</PositionId>
<CostCenterCode>.....</CostCenterCode>          ***CONTACT-PERSOON #3
<CustomerReferenceNumber>.....</CustomerReferenceNumber>          ***PROJECTNUMMER #4
<Rates
<IdValue    xx<          ***LOONCOMPONENTNUMMER
                                ***vanaf positie 10 wordt gekeken of er
                                ergens een < staat, indien die er is
                                dan moeten in de 2 posities voor de <
                                het Looncomponentnummer staan (2
                                posities numeriek)

```

```

<Amount>
***LOONCOMPONENT PER en UURLOON en TARIEF
***indien vanaf positie 19 = "bill" en vanaf positie 43 = "hourly" : looncomponent per uur
indien vanaf positie 19 = "bill" en vanaf positie 43 = "weekly" : looncomponent per week
indien vanaf positie 19 = "bill" en vanaf positie 43 = "daily" : looncomponent per dag
indien vanaf positie 19 = "bill" en vanaf positie 43 = "perunit" : looncomponent per eenheid
indien vanaf positie 42 = "hourly" : looncomponent per uur
indien vanaf positie 42 = "weekly" : looncomponent per week
indien vanaf positie 42 = "daily" : looncomponent per dag
indien vanaf positie 42 = "perunit" : looncomponent per eenheid
***na de eerste ">" vanaf positie 40 : tarief indien vanaf positie 19 = "bill"
uurloon in de andere gevallen
het is afhankelijk van wat er in de "class-regel" staat welk uurloon/tarief het betreft
(normale uren, overwerkuren, toeslaguren of looncomponenten (bij deze laatste
vergoeding/inhouding ipv uurloon)

<Class>xxxxxxx
*** SOORT UREN of LOONCOMPONENTEN
***indien xxxxxxxx = "regular": normale uren
indien xxxxxxxx = "shift": toeslaguren
indien xxxxxxxx = "overtime": overwerkuren
indien xxxxxxxx = "expenses": looncomponenten

<Multiplier>xxxxxx</Multiplier>
*** PERCENTAGE OVERUREN/TOESLAGUREN
***xxxxxx moet >= 100 zijn en max 2 posities achter de komma

</Rates>
<ExpectedEndDate>xxxxxxxxxx</ExpectedEndDate>
*** EINDDATUM UITZENDING
***de notatie moet zijn eejj-mm-dd. Indien de maand en/of dag uit 1 positie bestaat mag het met
een voorloopnul genoteerd worden, maar is niet verplicht

<AdditionalRequirement requirementTitle= BVN
*** BV
***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (1 t/m 4) staan gevolgd door een "<"

<AdditionalRequirement requirementTitle= BTW
*** BTW-CODE
***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (1 t/m 11) staan gevolgd door een "<"

<AdditionalRequirement requirementTitle= NET
*** NETTO VERLONING
***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (J of N) staan gevolgd door een "<"

```

```

<AdditionalRequirement requirementTitle= SOV                *** LAYOUT OVEREENKOMST
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (een bestaand layout/sjabloonnummer van een
        overeenkomst) staan gevolgd door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle= SBV                *** LAYOUT BEVESTIGING
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (een bestaand layout/sjabloonnummer van een
        bevestiging) staan gevolgd door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle= CAO                *** SOORT CAO
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (1 t/m 5) staan gevolgd door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle=OMZ                *** OMZETCODE
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (van een bestaande omzetcode) staan gevolgd door een
        "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle=RES                *** INCLUSIEF RESERVERINGEN
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (J of N) staan gevolgd door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle=CUW                *** CAO UREN PER WEEK
    ***vanaf positie 47 moet een bestaande waarde staan
<AdditionalRequirement requirementTitle=INL                *** INLENER CAO TOEPASSEN
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (0=niet toepassen of 1=wel toepassen) staan gevolgd
        door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle=ATV                *** ROOSTERVRIJE DAGEN TOEPASSEN
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (J of N of spaties) staan gevolgd door een "<"
<AdditionalRequirement requirementTitle=PRT                *** PRESTATIETOESLAG
    ***vanaf positie 47 moet een geldige waarde (2 cijfers voor de komma en 3 na de komma) staan
        gevolgd door een "<"

</Assignment>
</Assignments>

```

Onderstaande regels worden wel genoemd in de programmatuur, maar er gebeurt niets mee:

```
<ReferenceInformation>.....</ReferenceInformation>  
<StaffingSupplierId>.....</StaffingSupplierId>  
<StaffingCustomerId>....</StaffingCustomerId>  
<HumanResourceId>.....</HumanResourceId>  
<CustomerReportingRequirements>....</CustomerReportingRequirements>  
<StartDate>.....</StartDate>  
<Description>....</Description>  
<RatesId>....<RatesId>  
<StaffingShift>....</StaffingShift>  
<Id>....</Id>  
<AssignmentDateRange>....</AssignmentDateRange>  
<UserArea>....</UserArea>  
<AdditionalData>....</AdditionalData>
```

Nr #	Tag	Omschrijving	Type	Aantal pos.	Verplicht bij 'nieuw'	Verplicht bij 'mutatie'	Mogelijke waarden
1	<IdValue>	Sleutel	num	26	J	J	Achter elkaar zonder tussenvoegsels of spaties moet deze bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ administratienummer van 3 posities ▪ debiteurnummer van 6 posities ▪ uitzendkrachtnummer van 9 posities ▪ startdatum is EEJJMMDD zonder streepjes en met voorloophnullen bij maand of dag
2	<BillToEntityId>	Factureren aan debiteur	num	6	N	N	
3	<CostCenterCode>	Contactpersoon	num	3	N	N	
4	<CustomerReferenceNumber>	Projectnummer	alf	15	N	N	